

DESCRIZIONE

BE-NANO 5 TRATTAMENTO è un protettivo idro-oleorepellente a base acqua per la protezione di: piani bagno, rivestimenti in materiale lapideo in generale (quali marmo, travertino, granito e mosaico), cotto e pietre.

Marmi con lucidatura già irrimediabilmente compromessa possono essere opacizzati uniformemente con detergente acido leggero (vedi **BE-NANO 20**) e paglietta bianca prima di procedere al trattamento completo dopo di che in tal caso applicare sempre il **LUCIDANTE BE-NANO 5**.

PROPRIETÀ

Sulle superfici trattate il prodotto limita la penetrazione dell'acqua e l'assorbimento di sostanze di natura oleosa quali oli, creme e prodotti similari, è altamente reattivo conservando comunque la traspirazione nel supporto ove applicato, non altera normalmente il colore della superficie ove posto. Inoltre possiede le seguenti caratteristiche:

- Alta penetrazione
- Non forma pellicole
- Rapida asciugatura
- Maggiore agevolezza nella rimozione dello sporco
- Prodotto pronto all'uso
- Non ingiallisce
- Resiste ai lavaggi di pulizia ordinaria

APPLICAZIONE

Su superfici sgrassate con normale detergente commerciale a ph neutro ed a perfetta asciugatura avvenuta e non prima delle 24 ore, nebulizzare il prodotto in modo uniforme evitando accumuli, avendo cura di stenderlo con straccio in cotone non colorato oppure con panno in TNT, a superficie asciutta applicare una seconda mano, eventuali residui potranno essere rimossi con paglietta bianca antigraffio asciutta ed eventualmente con una piccola quantità dello stesso prodotto. La reattività del prodotto sarà completa dopo le 24 ore dall'applicazione, non bagnare la superficie prima.

DATI TECNICI

PROPRIETÀ	DESCRIZIONE
Stato fisico	Liquido
Odore	Leggermente alcolico
Colore	Trasparente con tendenza al paglierino chiaro
pH	7 circa
Peso specifico a 20°C	1
Stoccaggio	12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito **be-nano.it** oppure su richiesta al rivenditore locale nonché le istruzioni riportate sulla confezione.

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C, la temperatura ottimale di trattamento è compresa tra i 15 ed i 25°C.

Evitare l'applicazione sotto la diretta esposizione dei raggi solari.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.